



Materiales:

- Barras (Ø50) de acero galvanizado según normativa UNE-ISO 1461/99 y acero con imprimación epoxy y pintado poliéster en color para exterior con protección a los rayos UVA
- Tornillería con tratamiento JS-500 con más de 8 µ.

Materials:

- Bars (50Ø) of galvanized steel according to the UNE-ISO 1461/99 regulation and steel with an epoxy primer and polyester coated in an outdoor colour with UVA protection rays
- JS-500 treated bolts with more than 8 µ

Matériaux:

- Barres (Ø50) en acier galvanisé par normative UNE-ISO 1461/99 et acier avec apprêt époxy et peint polyester avec couleur pour l'extérieur avec protection pour les rayons UV
- Visserie avec traitement JS-500 avec plus de 8 µ

Materialien:

- Stangen (Ø50) aus Feuerverzinktem Stahl gemaess UNE-ISO 1461/99 Norm und Epoxy beschichteter Stahl und Polyester Lackierung in eine Farbe zur Außenanwendung mit UVA-Schutz
- Schrauben mit JS-500 Behandlung mit mehr als 8 µ

+14

Edad recomendada
Recommended age
Âge recommandé
Empfohlene Altersgruppe

1

Usuarios recomendados
Recommended users
Usagers recommandés
Empfohlene Kinderanzahl

11 m²

Área de seguridad
Safety area
Zone de sécurité
Sicherheits- Schutzbereich

1x0,1x0,5 m

Dimensiones producto
Product dimensions
Dimensions produit
Produkt- Masse

4x3 m

Dimensiones área seguridad
Safety area dimension
Dimensions zone de sécurité
Sicherheits- Schutzbereich Masse

0,5 h/2

Tiempo montaje / Personas
Assembly time / People
Temps montage / Personnes
Aufbauzeit / Personen

0,5 m

Altura libre de caída
Free fall height
Hauteur de chute libre
Freie Fallhöhe

Z2 035376 0044



Certificado TÜV EN-1176
Certificate TÜV EN-1176
Certificat TÜV EN-1176
Zertifikat TÜV EN-1176

1000x120x300 mm / 4 Kg

Pieza más pesada
Heaviest piece
Pièce plus lourde
Gewicht des schwersten Teiles

1000x120x300 mm / 4 Kg

Pieza más grande
Biggest piece
Pièce plus grande
Groesstes Teil



*Una vez realizada la cimentación de los elementos, estas zapatas tienen que ser accesibles para revisiones periódicas de inspección y mantenimiento.

*Disponibilidad de repuestos durante 12 años. Sumalim tiene el derecho a poder modificar los colores y diseño de los elementos descritos en este documento sin previo aviso.

*Spare parts availability for 12 years. Sumalim has the right to change the colours and design of the described elements in this document, without previous notice.

*Disponibilité de pièces de rechange pendant 12 ans. Sumalim se réserve le droit de modifier les couleurs et le dessin des éléments décrits dans ce document sans préavis.

*Die Verfügung von Ersatzteilen ist 12 Jahre. Sumalim hat das Recht die Farben und das Design von diesen in diesem Dokument beschriebenen Elementen, ohne vorheriger Ankündigung, zu verändern.