

La línea BITS tiene un diseño contemporáneo inspirado en las placas electrónicas. Son estructuras de juego que no delimitan una única forma de jugar y generan una total libertad en el juego.

The BITS line has a modern design inspired in electronic boards. This play structures don't delimit one single way of playing and generate a total freedom of play.

La ligne BITS a un design contemporain inspiré par les cartes électroniques. Ce sont des structures de jeu qui ne limitent pas une manière unique de jouer et génèrent une liberté totale dans le jeu.

Die Bits Linie hat einen Modernen Design das sich in den elektronischen Platten inspiriert. Es sind Spielstrukturen die mehrere Spiel Möglichkeiten ergeben und einer vollkommene Freiheit des Spieles ermöglichen.



3 -12



85 m²



1




0,9 m.




Visita nuestra web para más información
 Visit our website for more information
 Pour plus d'informations visitez notre site web
 Besuchen Sie unsere Webseite für mehr Infos

Altura libre de caída / Área de seguridad
Free fall height / Safety area
Hauter libre de chute / Zone de sécurité
Freie Fallhöhe/ Sicherheits- Schutzbereich



0,9 m / 85 m²



3-12

Edad recomendada
Recommended age
Âge recommandé
Empfohlene Altersgruppe

1

Usuarios recomendados
Recommended users
Usagers recommandés
Empfohlene Kinderanzahl

85 m²

Área de seguridad
Safety area
Zone de sécurité
Sicherheits- Schutzbereich

26,8x2,3x4,1 m

Dimensiones producto
Product dimensions
Dimensions produit
Produkt- Masse

22x4 m

Dimensiones área seguridad
Safety area dimension
Dimensions zone de sécurité
Sicherheits- Schutzbereich Masse

4h/3




Tiempo montaje / Personas
Assembly time / People
Temps montage / Personnes
Aufbauzeit / Personen

0,9 m

Altura libre de caída
Free fall height
Hauter de chute libre
Freie Fallhöhe

Z2 035376 0053

Certificado TÜV EN-1176
Certificate TÜV EN-1176
Certificat TÜV EN-1176
Zertifikat TÜV EN-1176



Adecuación/Edad Adequate/Age
Adaptation/Âge Eignung/Alter

Físico/Physic/Physique/Körperlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Social/Social/Social/Sozial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprendizaje/Learning/Apprentissage/Lehre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Creatividad/Creativity/Créativité/Kreativität	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aptitudes desarrolladas Developed abilities
Aptitudes développées Entwickelte Fähigkeiten

Metal/Metal/Métal/Metall	88 %
Plástico/Plastic/Plastique/Plastik	10 %
Otros/Others/Autres/Andere	2 %
Reciclabilidad/Recycling/Recyclabilité/Recycling	84 %

Material y Reciclabilidad Material and Recycling
Matériel et Recyclabilité Material und Recycling

*Disponibilidad de repuestos durante 12 años. Sumalim tiene el derecho a poder modificar los colores y diseño de los elementos descritos en este documento sin previo aviso.

*Spare parts availability for 12 years. Sumalim has the right to change the colours and design of the described elements in this document, without previous notice.

*Disponibilité de pièces de rechange pendant 12 ans. Sumalim se réserve le droit de modifier les couleurs et le dessin des éléments décrits dans ce document sans préavis.

*Die Verfügung von Ersatzteilen ist 12 Jahre. Sumalim hat das Recht die Farben und das Design von denen in diesen Dokument beschriebenen Elementen, ohne vorheriger Ankündigung, zu verändern.

Tirolina formada por un poste y dos patas metálicas en cada extremo unidos mediante un cable con un sistema de deslizamiento y asiento. Uno de los extremos tiene una rampa para poder acceder al asiento para deslizarse.

Metal zip wire consisting of a metal post with 2 metallic legs, one at each end, joint through a cable with a sliding system and a seat. One of the ends has an access ramp from where we can access to the seat to slide away.

Tyrolienne formée par un poteau et deux pieds en métal à chaque extrémité reliés par un câble avec un système de glissière et de siège. Une des extrémités a une rampe pour pouvoir accéder au siège pour se glisser.

Seilbahn bestehend aus einer Startstation und Endstation aus Metall Pfosten und zwei verzinkten Beinen an jeder Seite die mit einem Gleitsystem bestehend aus Seilbahntragseil und Stahlseil und einen Pendelsitz, verbunden sind. An der Startstation steht die Sprungplattform um an den Pendelsitz ranzukommen und sich dann abgleiten zu lassen.



- Postes (200x200) de acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ y barras metálicas (Ø114) de acero galvanizado según normativa UNE-ISO 1461/99 y
- Rampa con estructura de metal galvanizado según normativa UNE-ISO 1461/99 y base de panel de polietileno de alta densidad (HDPE) de 15mm de espesor, libre de mantenimiento, de fácil limpieza y filtro UV
- Bridas de unión de poliamida con fibra de vidrio y filtro rayos UV
- Cable de acero galvanizado
- Asiento pendulo de goma
- Sistema de deslizamiento
- Tornillería con tratamiento JS-500 con más de 8 µ
- Poteaux (200x200) en acier avec revêtement thermoplastique PPA 571 épaisseur 400 µ et barres métalliques (Ø 114) en acier galvanisé selon la norme UNE-ISO 1461/99
- Rampe avec structure en acier galvanisé selon la norme UNE-ISO 1461/99 et base de polyéthylène haute densité (HDPE) de 15mm. d'épaisseur, libre d'entretien, de nettoyage facile et avec filtre UV
- Bride d'union en polyamide avec fibre de verre et filtre UV
- Câble en acier galvanisé
- Siège pendulaire en caoutchouc
- Système de glissière
- Visserie avec traitement JS-500 avec plus de 8 µ

- Steel posts (200x200) with a 571 PPA thermoplastic coating of 400 µ and metal bars (114Ø) of galvanized steel after Norm UNE 1461/99
- Ramp with a galvanized steel structure after Norm UNE 1461/99 and with a basement of polyethylene high density panels (HDPE) of 15mm. thickness, maintenance free, easy to clean and filter UV rays
- Polyamide joint flanges with fiberglass and UV filter
- Galvanized steel cable
- Pendulum rubber seat
- Sliding system
- JS-500 Treated screws with more than 8 µ
- Pfosten (200x200) aus Stahl mit PPA 571 Wärme Kunststoff-Beschichtung und Dicke 400 µ mit zwei feuerverzinkten Beinen (Ø114) gemäß Norm UNE-ISO 1461/99
- Sprung-Plattform aus einer feuerverzinkten Metall Struktur gemäß Norm 1461/99 und Polyethylene Plattform. Polyäthylen Platten aus hoher Dichte (HDPE), 15 mm, Wartungsfrei, leicht zu reinigen, und UV-Filter
- Polyamid Anschlussflansche mit Glasfaser und UV-Filter
- Seilbahntragseil aus Verzinktem Stahl und Seilbahnwagen
- Pendelsitz aus Gummi
- Gleitsystem
- Schrauben mit JS-500 Behandlung mit mehr als 8 µ

537Kg

Peso total
Total weight
Poids total
Gesamt Gewicht

4500x180x180 mm / 145 Kg

Pieza más pesada
Heaviest piece
Pièce plus lourde
Gewicht des schwersten Teiles

4500x180x180 mm / 145 Kg

Pieza más grande
Biggest piece
Pièce plus grande
Groesstes Teil